

FICHA TECNICA

Rev.05-2023

AMIL SACAOXIDO es un ácido limpiador y removedor principalmente de la oxidación y herrumbre de superficies metálicas y combina su acción eliminando incrustaciones de calcio, sarro, caliche y suciedad extrema con la ayuda de agentes tensioactivos presentes en su formula. Este producto limpia y desinfecta todo tipo de sanitarios, lavabos, tuberías, azulejos, removiendo cualquier tipo de sarro de manera muy efectiva.

ÁMBITO DE USO:

Doméstico, Industrial. Ideal para ser usado en griferías, acero, línea blanca, cromados, cerámicos, tuberías etc.

COMPOSICIÓN:

Agua, ácidos orgánicos inorgánicos, tensioactivos, humectante y colorante.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS:

Aspecto	Líquido Traslúcido
Color	Incoloro
Olor	Característico
pH	1.35 (dilución al 3%)
Densidad	1.14 g/mL a 20°C
Tiempo de Vida Útil	02 Años



PROPIEDADES:

- Efecto pasivante. Protege de la re-oxidación, debido a que deposita en la superficie de la lamina del hierro o acero un revestimiento microcristalino de fosfato de hierro; este revestimiento imparte al metal una notable adherencia a los acabados transformando en sales los óxidos imposibles de eliminar con limpieza tipo manual-mecánica, aumentando la resistencia a la corrosión.
- Tiene propiedades germicidas y puede ser usado para prevenir el mal olor, eliminado de otras superficies el caliche y sarro. No daña tuberías ni drenajes.

MODO DE EMPLEO:

- Diluya 1 taza del producto con 2 tazas de agua.
- Tome la parte oxidada y sumerja en la solución durante unos minutos o aplicar con brocha, cepillo o trapo húmedo.
- Enjuague perfectamente y séquelo. Obtendrá una superficie limpia.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños. No use sobre superficies no esmaltadas o vidriadas. No use sobre aluminio. No mezcle con otros productos químicos. Recomendamos el uso de guantes de jebe para evitar el contacto directo con la piel. En caso de salpicaduras a los ojos o la piel, enjuague con abundante agua.

PRESENTACION COMERCIAL:

Frascos	x 2.5, 2.0, 1.8, 1.00 L x 900, 500, 250 mL
Galón	x 5.0, 4.0, 3.8, 3.5 L
Bidón	x 20.0, 18.0, 17.5 L
Cilindros	x 200